



FICHA DE TECNICA

Nombre de producto: Basic

DESCRIPCION

Es un lubricante mineral especialmente diseñado para flota mixta (naftero y diesel livianos), brindando la máxima protección y performance. Apto para motores que utilizan GNC.

Para motores moderados se recomienda la utilización de un SAE 15 w 40, si el motor tiene un cierto desgaste se recomienda la utilización de un SAE 20 w 50.

Alcanza las normas API SF/CC.

PRESENTACION

Tambor de 200 lt.

ANALISIS TIPICOS

| ENSAYOS | UNID | METODO | 20 w 50 | 15 w 40 |
|----------------------|---------|----------|---------|---------|
| Grado S.A.E | *** | *** | 20 w 50 | 15 w 40 |
| Viscosidad a 40 °C | cSt | D - 445 | 169 | 138 |
| Viscosidad a 100 °C | cSt | D - 445 | 17.9 | 15,5 |
| Índice de viscosidad | *** | D - 2270 | 116 | 114 |
| P. inflamación | °C | D - 92 | 235 | 230 |
| P. escurrimiento | °C | D - 97 | -21 | -24 |
| N. Base (TBN) | mgKOH/g | D - 2896 | 3.5 | 3.5 |

PELIGROS PARA LA SALUD Y LA SEGURIDAD

Ver ficha de seguridad n°1.

